



上海启庞实业有限公司自成立 2013 以来，坚持高起点，高 要求，高标准，的品种管理方针，致力于精密编织打纱纬纱的研究和生产，秉承创新求精，用心服务，铸就名牌，诚信天下的经营理念，用最好的品质，最优的服务，最佳的管理，使企业不断成长壮大。

合作厂家有：温州瑞安，四川，龙城编织机等

联系人： 朱亚男 17312172907

邮箱： 2372044916@qq.com

一， 设备选型参数：

全自动纱管绕线机

机型	功能	生产头数 转速（转/分）	外形尺寸 (CM)	动力（KW)	适用纱管(MM)	重量(kg)	电源电压
QP 80/90-1	带变频 (变频调速)	2/ 4800	110*80*70	0.55	长度 30-142 外径 35-48	140	220V 两相 /380V 三相
QP 80/90-2	带变频 带升降	2/ 4800	120*90*70	0.55	长度 30-142 外径 35-48	150	220V 两相 /380V 三相
QP 110/130-3	带变频(变频调速)	2/ 4800	120*100*80	0.55	长度 170-215 外径 55-75	155	220V 两相 /380V 三相
QP 110/130-4	带变频 带升降	2/ 4800	130*100*80	0.55	长度 170-215 外径 55-75	165	220V 两相 /380V 三相
定制带机米	根据客户要求定制						

二、设备用途

- 1、适合于商标、织带、花边、电线等不同纱线。
- 2、搭配花边机、传统走马机、高速编织机等使用。

三设备特点

- 1、国产名牌全自动 **PLC 数值控制**,稳定性强,可避免电压不稳所产生的损坏。
- 2、高速度,绕线区不受污染,大大提高生产率。
- 3、多位全自动断纱装置,无线或断纱或故障自动停机。
- 4、采用人机对话文本,可设置**卷取层数**,利于统一换纱。**可定制机米数！**
- 5、马达均匀排线,易出纱且不留纱底,减少纱线的损耗。
- 6 常规采用电热熔断纱线，可定制剪刀切断纱线结构。
- 7、变频调速转速在 **200-4800RPM**,可以根据产品灵活选择适应转速。

四． 剪刀和电热熔断区别：

- 电热熔断优点:**主要适用于各种化纤纱线,如 PP 纱,涤纶纱,尼龙纱等。
- 剪刀切断优点:**主要适用于各种棉纱,玻璃纤维丝 ,避免使用电热熔断后有火灾隐患。

五． 纱管尺寸标注：



六，具体型号参数：



- 1, 型号: QP 80/90-1 带变频调速
- 2, 纱管尺寸: 绕线长度 30-142mm
- 3, 纱管直径: 外径 35-48mm
- 4, 转速: 4800 转/分
- 5, 电机功率: 3 个电机组成,
换料电机功率: 0.025KW
排线电机功率: 0.015KW
绕线电机功率: 0.55KW
- 6, 生产头数: 2 头
- 7,外形尺寸: 1100*800*700MM
- 8, 电源: 220V/380V
- 9, 重量: 140KG



- 1, 型号: QP 80/90-2 带变频调速和升降功能
- 2, 纱管尺寸: 绕线长度 30-142mm
- 3, 纱管直径: 外径 35-48mm
- 4, 转速: 4800 转/分
- 5, 电机功率: 3 个电机组成
换料电机功率: 0.025KW
排线电机功率: 0.015KW
绕线电机功率: 0.55KW
- 6, 生产头数: 2 头
- 7,外形尺寸: 1200*900*700MM
- 8, 电源: 220V/380V
- 9, 重量: 150KG



- 1, 型号: QP 110/130-3 带变频调速
- 2, 纱管尺寸: 绕线长度 170-215mm
- 3, 纱管直径: 外径 55-75mm
- 4, 转速: 4800 转/分
- 5, 电机功率: 3 个电机组成,
换料电机功率: 0.025KW
排线电机功率: 0.015KW
绕线电机功率: 0.55KW
- 6, 生产头数: 2 头
- 7,外形尺寸: 1200*1000*800MM
- 8, 电源: 220V/380V
- 9, 重量: 155KG



- 1, 型号: QP 110/130-4 带变频调速和升降功能
- 2, 纱管尺寸: 绕线长度 170-215mm
- 3, 纱管直径: 外径 55-75mm
- 4, 转速: 4800 转/分
- 5, 电机功率: 3 个电机组成
换料电机功率: 0.025KW
排线电机功率: 0.015KW
绕线电机功率: 0.55KW
- 6, 生产头数: 2 头
- 7,外形尺寸: 1300*1000*800MM
- 8, 电源: 220V/380V
- 9, 重量: 165KG

七，纱管绕满后的形状：

大部分客户需要平整的，也有需要中间高两边凹进去的。



八．包装方式：

木箱包装适合出口木箱：



九,车间组装机器图片：





打轴机

生产的打轴机广泛应用于撕裂膜、纤化丝、棉、麻等各种长纤维丝束的包装成型。可根据客户要求，绕成 6 英寸，8 英寸，10 英寸。上海启庞的打轴机可根据用户要求做成宝塔型或圆柱型，成型后的产品排列紧密、整齐、两端平直，保证了后道工序生产线的正常运行。本打轴机设计结构简单，操作方便，易损件少等优点。并采用无级调速装置，涨力可调，根据用户捻线的直径大小，排列紧密间距可以任意调节到最佳效果。

型号	QP-200	QP-250	QP-300	QP-400
成品规格 mm	200mm*200mm	250mm*250mm	300mm*250mm	400mm*250mm
绳子范围 mm	1-5mm	1-5mm	1-5mm	1-5mm
电机型号 n. m	2.5	2.5	4	4
尺寸 cm	60*80*100	60*80*100	65*80*100	65*80*100
重量 kg	100	100	100	100





联系人：赵文娟 15001830288 （微信同号）

邮箱：402874557@qq.com